

جدول المعلومات الفنية

اسم المنتج	الوصف والاستعمال	الاستهلاك / التغطية	العبوة
1- الإضافات الكيماوية للخرسانة والمونة			
POLY CRETE - A بولي كريت أية	إضافة للخرسانة لتقليل نسبة مياه الخلط وزيادة السيولة (Type A)	0.3 – 1.0 لتر لكل 100 كجم أسمنت	20 لتر 220 لتر
POLY CRETE - WP بولي كريت دبليو بي	إضافة للخرسانة لمنع نفاذية المياه وزيادة السيولة (Type A)	0.3 – 1.0 لتر لكل 100 كجم أسمنت	20 لتر 220 لتر
POLY CRETE - D بولي كريت دي	إضافة للخرسانة لتقليل نسبة مياه الخلط وتأخير زمن الشك (Type D)	0.3 – 1.0 لتر لكل 100 كجم أسمنت	20 لتر 220 لتر
POLY CRETE - G بولي كريت جي	إضافة للخرسانة لزيادة السيولة وتأخير زمن الشك وتحسين قابلية التشغيل سوبر بلاستيكي (Type G)	0.5 – 1.5 لتر لكل 100 كجم أسمنت	20 لتر 220 لتر
POLY CRETE - F 1000 بولي كريت أف	إضافة للخرسانة لزيادة السيولة والحصول على مقاومة ميكرة واجتهادات مرتفعة (Type F)	0.5 – 1.5 لتر لكل 100 كجم أسمنت	20 لتر 220 لتر
POLY CRETE - F50 بولي كريت أف 50	إضافة للخرسانة لزيادة السيولة والحصول على مقاومة ميكرة واجتهادات مرتفعة (Type F)	0.5 – 2.5 لتر لكل 100 كجم أسمنت	20 لتر 220 لتر
POLY CRETE FOMING بولي كريت فومينج	مركب خاص لانتاج الخلطات الأسمنتية الرغوية المستخدمة في عمل الخرسانة الخفيفة عن طريق إدخال فقاعات هوائية ثابتة بالخلطات الخرسانية بعد إضافته إليها	0.3 – 1.0 لتر لكل 100 كجم أسمنت	20 لتر 220 لتر
POLY CRETESILICA بولي كريت سيلكا	إضافة بوفرة لزيادة اجتهادات الخلطات الأسمنتية ولمنع نفاذية المياه	200 – 1400 لتر لكل واحد متر مكعب خرسانة	20 كجم
2- مواد معالجة أسطح الخرسانة			
POLY FORM بولي فورم	دهان للشادات الخشبية والمعدنية والفيبر لسهولة فك الفورم	من 20 إلى 30 متر مسطح / اللتر	20 لتر 220 لتر
POLY CURE - RB بولي كيور آر بي	مركب عالي الكفاءة لمعالجة الأسطح الخرسانية أساسه مذيبات	من 10 إلى 20 متر مسطح / اللتر	20 لتر 220 لتر
POLY CURE WB بولي كيور دبليو بي	مركب عالي الكفاءة لمعالجة الأسطح الخرسانية أساسه مائي	من 10 إلى 20 متر مسطح / اللتر	20 لتر 220 لتر
3- مواد الحقن الأسمنتية والإيبوكسية			
POLY GROUT CF بولي جراوت سي أف	مادة حقن أسمنتية ذاتية السيولة عالية المقاومة مسلح بالبولي بروبيلين فيبر وغير قابلة للانكماش	من 12 إلى 13.25 لتر / الشكارة (25 كجم)	25 كجم
POLY GROUT MC بولي جراوت أم سي	مادة حقن أسمنتية ذاتية السيولة عالية المقاومة وغير قابلة للانكماش للأعماق أكثر من 5 سم	من 12 إلى 13.25 لتر / الشكارة (25 كجم)	25 كجم

اسم المنتج	الوصف والاستعمال	الاستهلاك / التغطية	العبوة
POLY GROUT EP Anchor بولى جراوت أى بى انكور	مادة إيبوكسية لتزريع الأشاير وتثبيت الجوابط	0.6 لتر / 1 كجم	2.5 كجم
POLY GROUT EP SL بولى جراوت إى بى أس آل	مادة حقن إيبوكسية عالية السيولة ذاتية الانسياب وذات مقاومة عالية للاهتزازات	6.5 لتر / العبوة (14 كجم)	14 كجم
POLY GROUT EP بولى جراوت إى بى	مادة حقن إيبوكسية متوسطة السيولة ذات مقاومة عالية للاهتزازات	6.5 لتر / العبوة (14 كجم)	4 كجم
POLY GROUT EP NS بولى جراوت إى بى إن اس	مادة حقن إيبوكسية منخفضة السيولة ذات مقاومة عالية للاهتزازات	تعتمد على حجم الفراغ الموجود داخل الخرسانة	6 كجم
POLY GROUT HPY Flex بولى جراوت اتش بى واى فلنكس	مادة لحقن الخرسانة لوقف تسرب ورشح المياه أساسها البولى يورثان تنتفش فى وجود المياه	تعتمد على حجم الفراغ الموجود داخل الخرسانة	5 كجم
POLY GROUT UW بولى جراوت يو دبليو	مادة حقن إسمنتية ذاتية السيولة عالية المقاومة مسلحة بالبولى بروبيلين فيبر وغير قابلة للانكماش تستخدم فى وجود المياه وسريعة التصلد	من 12 الي 13.25 لتر / الشكارة 25 كجم	25 كجم

4- مواد إصلاح الخرسانة

POLY PAIR FC بولى بير أف سى	مادة لعمل معجونة أسمنتية لترميم الأسطح الخرسانية	من 12 إلى 13.25 لتر / الشكارة (25 كجم)	25 كجم
POLY PAIR EPF بولى بير إى بى أف	مادة ترميم و لصق إيبوكسية مقاومة للبرى والكيماويات وذات صلابة عالية	0.6 لتر / 1 كجم	2.5 كجم
POLY PLUG بولى بلاج	مونه أسمنتية سريعة الشك والتصلد تعمل فى وجود الماء	0.5 لتر / 1 كجم	25 كجم
POLY FIBER METAL بولى فيبر ميتال	فيبر معدنى بطول 5 سم لتسليح الأرضيات الخرسانية لرفع إجهادات الخرسانة وتحمل للأحمال العالية ومقاومة البرى والاحتكاك وعدم ظهور أى شروخ بالخرسانة	عبوة (20 كجم) / 1 متر مكعب خرسانة	20 كجم
POLY FIBER M بولى فيبر أم	مادة البولى بروبيلين فيبر شبكية وتستخدم فى تسليح الخرسانة وتعمل على عدم ظهور أى شروخ بالخرسانة	عبوة (0.9 كجم) / 1 متر مكعب خرسانة	0.900 كجم
POLY FIBER PP بولى فيبر بى بى	مادة البولى بروبيلين فيبر أحادية وتستخدم فى تسليح الخرسانة وتعمل على عدم ظهور أى شروخ بالخرسانة	عبوة (0.8 كجم) / 1 متر مكعب خرسانة	0.800 كجم

5 - مركبات الأرضيات

POLY FLOOR HARD بولى فلور هارد	مركب أساسه حبيبات البازلت عالية المقاومة لتقوية سطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والاحتكاك وذات لمعة عالية	من 3 كجم إلى 7 كجم / المتر المسطح	25 كجم
POLY FLOOR METAL بولى فلور ميتال	مركب أساسه حبيبات معدنية لتقوية سطح الخرسانة ضد البرى والاحتكاك وذات لمعة عالية	من 3 كجم إلى 7 كجم / المتر المسطح	25 كجم
POLY FLOOR Qrandum بولى فلور كورندم	مركب أساسه حبيبات الكوارتز المجروش لتقوية سطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والاحتكاك وذات لمعة عالية	من 3 كجم إلى 7 كجم / المتر المسطح	25 كجم
POLY FLOOR HARD COLORE بولى فلور هارد ملون	مركب أساسه حبيبات البازلت عالية المقاومة لتقوية سطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والاحتكاك وذات لمعة عالية	من 3 كجم إلى 7 كجم / المتر المسطح	25 كجم
POLY FLOOR HARD F بولى فلور هارد أف	مركب أساسه حبيبات البازلت عالية المقاومة مسلح بالبولى بروبيلين فيبر لتقوية سطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والاحتكاك ومقاومة الشروخ الشعرية وذات لمعة عالية	من 3 كجم إلى 7 كجم / المتر المسطح	25 كجم
POLY FLOOR EP بولى فلور أى بى	دهان إيبوكسى للأرضيات ذو مقاومة فائقة للبرى والاحتكاك ومقاوم للكيماويات وضد نمو البكتريا	من 4 إلى 6 متر مسطح / 1 كجم	5 كجم
POLY FLOOR EP HC بولى فلور إى بى سى اتش	دهان إيبوكسى للأرضيات ذو مقاومة فائقة للكيماويات ومقاوم للبرى والاحتكاك وضد نمو البكتريا	من 4 إلى 6 متر مسطح / 1 كجم	5 كجم
POLY FLOOR EP T- 5000 بولى فلور إى بى تى 5000	مونه إيبوكسية مقاومة فائقة للاحتكاك والكيماويات وضد نمو البكتريا	2 كجم / 1 متر مسطح بسمك 1 ملم	40 كجم
POLY FLOOR EP SL بولى فلور إى بى أس آل	مونه إيبوكسية ذاتية التسوية وذو مقاومة فائقة للاحتكاك والكيماويات وضد نمو البكتريا	5.5 كجم / 1 متر مسطح بسمك 3 ملم	10 كجم

5 كجم	من 4 إلى 6 متر المسطح / 1 كجم	دهان مطاوي للأرضيات والحوائط أساسه مادة البولوريثان مقاوم للبرى والاحتكاك و ضد نمو البكتريا ومقاوم للعوامل الجوية لأرضيات الملاعب والجراجات والأماكن المكشوفة	POLY FLOOR P UR بولى فلور بى يو آر
25 كجم	من 2 كجم إلى 6 كجم / المتر المسطح	مركب إسمنتي ملون للخرسانة المطبوعة عالي المقاومة لتقوية سطح الأرضيات الخرسانية ضد البرى والاحتكاك	POLY FLOOR HARDSC بولى فلور هارد أس سى
25 كجم	من 0.2 كجم إلى 0.25 كجم / المتر المسطح	بودرة ملونة لفصل الختامات عن الخرسانة المطبوعة أثناء الطباعة	POLY RELEAS بولى رليز
6- الدهانات الواقية و المركبات الإيبوكسية			
5 لتر 20 لتر	من 6 إلى 7 متر مسطح / 1 لتر	دهان اكليك شفاف من مركب واحد للخرسانة المطبوعة وللأرضيات الخرسانية والحوائط مقاوم للبرى الاحتكاك و ضد نمو البكتريا وذو مقاومة فائقة للعامل الجوية	POLY SEALER SC RBA بولى سيلر راس سى ار بى اية
5 لتر 20 لتر	من 5 إلى 6 متر مسطح / 1 لتر	دهان اكليك ملون من مركب واحد للخرسانة المطبوعة وللأرضيات الخرسانية والحوائط مقاوم للرى الاحتكاك و ضد نمو البكتريا وذو مقاومة فائقة للعامل الجوية	POLY SEALER SC RBA COLORE بولى سيلر راس أسى ار بى اية ملون
3 كجم	من 4 إلى 6 متر مسطح / 1 كجم	دهان إيبوكسى للحوائط والأسقف ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والمواد الكيماوية و ضد نمو البكتريا	POLY COAT EP CLEAR بولى كوت إى بى شفاف
4 كجم	من 6 إلى 8 متر مسطح / 1 كجم	مادة برايمر إيبوكس ودهان تحضيري للحوائط والأرضيات شفاف	POLY PRIMER EP CLEAR بولى بريمر إى بى شفاف
5 كجم	من 4 إلى 6 متر مسطح / 1 كجم	دهان إيبوكسى للحوائط والأسقف ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والمواد الكيماوية و ضد نمو البكتريا	POLY COAT EP COLOR بولى كوت إى بى ملون
5 كجم	من 4 إلى 6 متر مسطح / 1 كجم	دهان إيبوكسى للحوائط والأسقف ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والمواد الكيماوية و ضد نمو البكتريا وصالح لمياه الشرب	POLY COAT EPW بولى كوت إى بى دبليو
5 كجم	2.25 متر مسطح / 1 كجم بسمك 300 ميكرون	دهان إيبوكسى مركب مع القار ذو مقاومة عالية لمياه المجارى والكيماويات والاحتكاك	POLY COAT ET بولى كوت إى تى
5 كجم	0.3 كجم / 1 متر مسطح بسمك 80 ميكرون	دهان مركب من الإيبوكسى والزنك لحماية الحديد والصلب من الصدأ والتآكل	POLY COAT EPZR بولى كوت إى بى زد آر
7- المواد اللاصقة واللاحمة			
5 كجم	من 3 إلى 5 متر مسطح / 1 كجم حسب سطح الخرسانة	مركب إيبوكسى للاحم الخرسانة القديمة بالجديدة ملون	POLY BOND EP بولى بوند إى بى
20 لتر 220 لتر	حسب الاستخدام والغرض	لاصق متعدد الأغراض للمونة والخرسانة ومانع لنفاذية المياه أساسه مطاط السترين بيوتاديين ذو تركيز عالى	POLY CRETE LX بولى كريت أل أكس
20 لتر 220 لتر	حسب الاستخدام والغرض	لاصق متعدد الأغراض للمونة والخرسانة ومانع لنفاذية المياه أساسه مطاط السترين بيوتاديين	POLY LATEX S بولى لاتكس اس
20 لتر 220 لتر	حسب الاستخدام والغرض	لاصق متعدد الأغراض للمونة ومانع لنفاذية المياه أساسه مطاط السترين بيوتاديين	POLY BOND SM بولى بوند اس ام
20 لتر 220 لتر	حسب الاستخدام والغرض	لاصق متعدد الأغراض للمونة ومانع لنفاذية المياه أساسه مطاط السترين بيوتاديين	POLY LATEX SM بولى لاتكس اس ام
20 لتر 220 لتر	حسب الاستخدام والغرض	لاصق متعدد الأغراض للمونة والخرسانة ومانع لنفاذية المياه أساسه مطاط الأكليريك ذو تركيز عالى	POLY ACRYLIC D بولى اكليريك دى
20 لتر 220 لتر	حسب الاستخدام والغرض	لاصق متعدد الأغراض للمونة والخرسانة ومانع لنفاذية المياه أساسه مطاط السترين بيوتاديين	POLY LATEX P بولى لاتكس بى
25 كجم	من 12 إلى 13.25 لتر / الشكارة (25 كجم)	مركب إسمنتي لاصق للبلاط والسيراميك والبلاط السور ناجه	POLY TILE MORTER بولى تايل مورتر

25 كجم	2 كجم / 1 لتر	مركب إسمنتي لملئ العراميس بين السيراميك والبلاط	POLY TILE Grout بولى تايل جراوت
5 كجم	5.5 كجم / متر مربع بسمك 3 ملم	مركب إيبوكسى لاصق للبلاط والسيراميك والبلاط السور ناجه و لملء العراميس ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والمواد الكيماوية و ضد نمو البكتريا للحوانط	POLY TILE EP بولى تايل إى بى

8- المواد العازلة للرطوبة وتسرب المياه

25 كجم	من 22 إلى 25 متر مسطح / العبوة (25 كجم)	دهان إسمنتي عازل ضد تسرب المياه وصالح لمياه الشرب ومقاوم لمياه المجارى	POLY PROOF DW بولى بروف دى دبليو
25 كجم	من 20 إلى 22 متر مسطح / العبوة (25 كجم)	دهان إسمنتي عازل ضد تسرب المياه ومقاوم لمياه المجارى دهان إسمنتي	POLY PROOF بولى بروف
25 كجم	من 17 إلى 20 متر مسطح / العبوة (25 كجم)	دهان إسمنتى مركب واحد عازل ضد تسرب المياه	POLY PROOF 1 بولى بروف وان
20 لتر 220 لتر	4 متر مسطح / 1 لتر بسمك 100 ميكرون	دهان بيتومين على البارد ذو أساس مائى	POLY PROOF WB بولى بروف دبليو بى
20 لتر 220 لتر	4 متر مسطح / 1 لتر بسمك 100 ميكرون	دهان بيتومين على البارد ذو أساس مذيبات	POLY PROOF S بولى بروف أس
20 لتر 220 لتر	4 متر مسطح / 1 لتر بسمك 100 ميكرون	دهان بيتومين مطاطى على البارد ذو أساس مائى	POLY PROOF RB بولى بروف آر بى
5.08 متر	بالمتر الطولي	حاجز لمنع تسرب المياه (ووترستوب) أساسه مادة الصوديوم بانتونايت بعرض 2 سم وبسمك 2 سم	POLY CLAY WATER STOP بولى كلى ووتر ستوب
عرض 20 سم عرض 24 سم	بالمتر الطولي	حاجز لمنع تسرب المياه (ووترستوب)	POLY PVC WATER STOP بولى بى في سى ووتر ستوب

9- مركبات ملئ الفواصل

1 كجم	من 6 إلى 8 متر مسطح / 1 كجم	مادة برايمر (دهان تحضيرى) للفواصل الرأسية والأفقية	POLY SEALANT PRIMER بولى سيلانت بريمر
قطر 1.0 سم قطر 1.5 سم قطر 2.0 سم قطر 2.5 سم قطر 3.0 سم قطر 5.0 سم	بالمتر الطولي	خرطوم من مادة البولى أسلين يوضع أسفل مواد ملء الفواصل بأقطار مختلفة	POLY BACKING ROD بولى باكينج رود
5 كجم	8 متر طولي بعرض 1 سم وبعمق 1 سم / 1 لتر	مادة من مركبين لملء فواصل التمدد الأفقية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات والمواد البترولية أساسها البولى يوريثان	POLY SEALANT P SL بولى سيلانت بى أس آل
6 كجم	8 متر طولي بعرض 1 سم وبعمق 1 سم / 1 لتر	معجون من مركب واحد لملء فواصل التمدد الأفقية والرأسية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات ذات أساس بيتومينى	POLY SEALANT B NS بولى سيلانت بى أن أس
5 كجم	8 متر طولي بعرض 1 سم وبعمق 1 سم / 1 لتر	مادة من مركبين لملء فواصل التمدد الأفقية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات ذات أساس بولى يوريثان معالج بالقار ذات لون أسود	POLY SEALANT P.B بولى سيلانت بى بى
600 مل	6 متر طولى بعرض 1 سم وبعمق 1 سم / الخرطوشة	خرطيش من مركب واحد لملء فواصل التمدد الأفقية والرأسية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات أساسها البولى يوريثان	POLY SEALANT GG بولى سيلانت جى جى

10- دهانات الديكور

بستله 9 لتر	15-10 م ² /لتر للوجه الواحد (حسب التخفيف ومسامية الأسطح)	برايمر / سيلر مثبت مقاوم لقلوية الأسطح للاستخدام الداخلى والخارجى	POLY SEAL PRIMER بولى سيل برايمر
بستله 9 لتر	15-10 م ² /لتر للوجه الواحد (حسب التخفيف ومسامية الأسطح)	برايمر / سيلر مثبت مقاوم لقلوية الأسطح للاستخدام الداخلى والخارجى	POLY DECORA PRIMER بولى ديكورا برايمر
15 كجم	0.5 - 1 كجم / م ² (حسب حالة ومسامية الأسطح)	معجون خارجى عالى الجودة	POLY UNOSHIELD PUTTY بولى أونوشيلد باتى
15 كجم	10.5 - 14 م ² / لتر (عند سمك طبقة الدهان المقترح و حسب مسامية وطريقة إعداد السطح)	معجون داخلى وخارجى عالى الجودة	POLY ACRY PUTTY بولى أكرى باتى
15 كجم	10.5 - 14 م ² / لتر (عند سمك طبقة الدهان المقترح و حسب مسامية وطريقة إعداد السطح)	معجون داخلى	POLY PREEMO PUTTY بولى بريمو باتى
بستله 9 لتر	9 - 12 م ² / لتر (عند سمك طبقة الدهان المقترح و حسب مسامية وطريقة إعداد السطح)	دهان أكريليك عالى الجودة داخلى وخارجى	POLY ROYAL COAT بولى رويال كوت
بستله 9 لتر	9 - 12 م ² / لتر (عند سمك طبقة الدهان المقترح و حسب مسامية وطريقة إعداد السطح)	دهان أكريليك عالى الجودة داخلى وخارجى	POLY ACRY COAT بولى أكرى كوت
بستله 9 لتر	9 - 12 م ² / لتر (عند سمك طبقة الدهان المقترح و حسب مسامية وطريقة إعداد السطح)	دهان أكريليك عالى الجودة داخلى وخارجى	POLY DECORA COAT بولى ديكورا كوت
بستله 9 لتر	9 - 12 م ² / لتر (عند سمك طبقة الدهان المقترح و حسب مسامية وطريقة إعداد السطح)	دهان أكريليك عالى الجودة خارجى	POLY WEATHER COAT بولى وزر كوت



Under technical collaboration with

Polycoo Industries Ltd.

Sole distributor in Egypt: Polycoo Company

www.polycoo.com

5 Kamel Sedki Street, Ramsis Square, Cairo, Egypt

Sales Tel.: ++202-5918653/++2025918053/++20-122-3102700 Fax: ++202-5918053