

المجموعة الأولى

الإضافات الكيماوية للخرسانة والمونة

العبوة	الاستهلاك / التغطية	الوصف والاستعمال	اسم المنتج
20 لتر 220 لتر	1.0 – 0.3 لتر لكل 100 كجم أسمنت	إضافة للخرسانة لتقليل نسبة مياه الخلط وزيادة السيولة (Type A)	POLY CRETE - A بولي كريت إية
20 لتر 220 لتر	1.0 – 0.3 لتر لكل 100 كجم أسمنت	إضافة للخرسانة لمنع نفاذية المياه وزيادة السيولة (Type A)	POLY CRETE - WP بولي كريت دبليو بي
20 لتر 220 لتر	1.0 – 0.3 لتر لكل 100 كجم أسمنت	إضافة للخرسانة لتقليل نسبة مياه الخلط وتأخير زمن الشك (Type D)	POLY CRETE - D بولي كريت دي
20 لتر 220 لتر	1.5 – 0.5 لتر لكل 100 كجم أسمنت	إضافة للخرسانة لزيادة السيولة وتأخير زمن الشك وتحسين قابلية التشغيل سوبر بلاستيسيزر (Type G)	POLY CRETE - G بولي كريت جي
20 لتر 220 لتر	1.5 – 0.5 لتر لكل 100 كجم أسمنت	إضافة للخرسانة لزيادة السيولة والحصول على مقاومة مبكرة واجتهادات مرتفعة (Type F)	POLY CRETE - F 1000 بولي كريت أف
20 لتر 220 لتر	2.5 – 0.5 لتر لكل 100 كجم أسمنت	إضافة للخرسانة لزيادة السيولة والحصول على مقاومة مبكرة واجتهادات مرتفعة (Type F)	POLY CRETE - F50 بولي كريت أف50
20 لتر 220 لتر	1.0 – 0.3 لتر لكل 100 كجم أسمنت	مركب خاص لإنتاج الخلطات الأسمنتية الرغوية المستخدمة في عمل الخرسانة الخفيفة عن طريق إدخال فقاعات هوائية ثابتة بالخلطات الخرسانية بعد إضافته إليها	POLY CRETE FOMING بولي كريت فومينج
20 كجم	200 – 1400 لتر لكل واحد متر مكعب خرسانة	إضافة بوفرة لزيادة اجتهادات الخلطات الأسمنتية ولمنع نفاذية المياه	POLY CRETE SILICA بولي كريت سيلكا



Under technical collaboration with
Polycoo Industries Ltd.

Sole distributor in Egypt: Polycoo Company

www.polycoo.com

5 KamelSedki Street, Ramsis Square, Cairo, Egypt

Sales Tel.: ++202-5918653/++2025918053/++20-122-3102700 Fax: ++202-5918053