

المجموعه الثالثه

موادالحقن الأسمنتية والإيبوكسية

العبوة	الاستهلاك / التغطية	الوصف والاستعمال	اسم المنتج
25 كجم	من 12 إلى 13.25 لتر / الشكارة (25 كجم)	مادة حقن أسمنتية ذاتية السيولة عالية المقاومة مسلح بالبولي بروبيلين فيبر وغير قابلة للانكماش	POLY GROUT CF بولي جراوت سي أف
25 كجم	من 12 إلى 13.25 لتر / الشكارة (25 كجم)	مادة حقن أسمنتية ذاتية السيولة عالية المقاومة وغير قابلة للانكماش للأعماق أكثر من 5 سم	POLY GROUT MC بولي جراوت أم سي
2.5 كجم	0.6 لتر / 1 كجم	مادة إيبوكسية لتزريع الأشاير وتثبيت الجوابط	POLY GROUT EP Anchor بولي جراوت أي بي انكور
14 كجم	6.5 لتر / العبوة (14 كجم)	مادة حقن إيبوكسية عالية السيولة ذاتية الانسياب وذات مقاومة عالية للاهتزازات	POLY GROUT EP SL بولي جراوت إي بي أس آل
4 كجم	6.5 لتر / العبوة (14 كجم)	مادة حقن إيبوكسية متوسطة السيولة ذات مقاومة عالية للاهتزازات	POLY GROUT EP بولي جراوت إي بي
6 كجم	تعتمد على حجم الفراغ الموجود داخل الخرسانة	مادة حقن إيبوكسية منخفضة السيولة ذات مقاومة عالية للاهتزازات	POLY GROUT EP NS بولي جراوت إي بي إن اس
5 كجم	تعتمد على حجم الفراغ الموجود داخل الخرسانة	مادة لحقن الخرسانة لوقف تسرب ورشح المياه أساسها البولي يورثان تنتفش في وجود المياه	POLY GROUT HPY Flex بولي جراوت اتش بي واي فلكس
25 كجم	من 12 إلى 13.25 لتر / الشكارة 25 كجم	مادة حقن إسمنتية ذاتية السيولة عالية المقاومة مسلحة بالبولي بروبيلين فيبر وغير قابلة للانكماش تستخدم في وجود المياه وسريعة التصلد	POLY GROUT UW بولي جراوت يو دبليو



Under technical collaboration with
Polycoo Industries Ltd.

Sole distributor in Egypt: Polycoo Company

www.polycoo.com

5 KamelSedki Street, Ramsis Square, Cairo, Egypt

Sales Tel.: ++202-5918653/++2025918053/++20-122-3102700 Fax: ++202-5918053