

# المجموعة التاسعة

## مركبات ملئ الفواصل

العبوة	الاستهلاك / التغطية	الوصف والاستعمال	اسم المنتج
1 كجم	من 6 إلى 8 متر مسطح / 1 كجم	مادة برايمر (دهان تحضيرى) للفواصل الرأسية والأفقية	<b>POLY SEALANT PRIMER</b> بولى سيلانت بريمر
قطر 1.0 سم قطر 1.5 سم قطر 2.0 سم قطر 2.5 سم قطر 3.0 سم قطر 5.0 سم	بالمتر الطولى	خرطوم من مادة البولى أسلين يوضع أسفل مواد ملء الفواصل بأقطار مختلفة	<b>POLY BACKING ROD</b> بولى باكينج رود
5 كجم	8 متر طولى بعرض 1 سم ويعمق 1 سم / 1 لتر	مادة من مركبين لملء فواصل التمدد الأفقية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات والمواد البترولية أساسها البولى يوريثان	<b>POLY SEALANT P SL</b> بولى سيلانت بى أس أل
6 كجم	8 متر طولى بعرض 1 سم ويعمق 1 سم / 1 لتر	معجون من مركب واحد لملء فواصل التمدد الأفقية والرأسية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات ذات أساس بيتوميني	<b>POLY SEALANT B NS</b> بولى سيلانت بى أن أس
5 كجم	8 متر طولى بعرض 1 سم ويعمق 1 سم / 1 لتر	مادة من مركبين لملء فواصل التمدد الأفقية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات ذات أساس بولى يوريثان معالج بالفار ذات لون أسود	<b>POLY SEALANT P.B</b> بولى سيلانت بى بى
600 مل	6 متر طولى بعرض 1 سم ويعمق 1 سم / الخرطوشة	خرطيش من مركب واحد لملء فواصل التمدد الأفقية والرأسية ذو مقاومة عالية للبرى والاحتكاك والكيماويات أساسها البولى يوريثان	<b>POLY SEALANT GG</b> بولى سيلانت جى جى



Under technical collaboration with  
**Polycoo Industries Ltd.**

Sole distributor in Egypt: Polycoo Company

www.polycoo.com

5 Kamel Sedki Street, Ramsis Square, Cairo, Egypt

Sales Tel.: ++202-5918653/++2025918053/++20-122-3102700 Fax: ++202-5918053